mixbox<sup>®</sup>

litres

Le savoir-faire MixBox, le volume en plus!

Mélangez jusqu'à 200 kg de soufre en 1 seule fois











| S YOUTER         | Une capacité de mélange inégalée   | <b>MixBox</b> essentiel | <b>MixBox</b> confort | <b>MixBox</b> expert |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Caractéristiques | Conception et fabrication françaises   |                         |                       |                      |
|                  | Cuve en PEHD de 600 litres (rotomoulage) avec couvercle                          | <b>Ø</b>                |                       |                      |
|                  | Cuve <b>garantie 15 ans</b> , 100 % recyclable                                   | $\bigcirc$              |                       |                      |
|                  | Pompe tout inox en 220 V - 250 L/min   |                         |                       |                      |
|                  | Garniture de pompe en carbure de silicium  | $\bigcirc$              |                       |                      |
|                  | Capacité de mélange : 200 kg de soufre   | <b>Ø</b>                | <b>Ø</b>              |                      |
|                  | Dimensions & poids : 1,20 m de hauteur – Ø 1 m – 70 Kg                           | <b>Ø</b>                | <b>Ø</b>              | $\bigcirc$           |
| Praticité        | Possibilité d'alimenter en eau claire le pulvérisateur<br>pendant la préparation | •                       | •                     | •                    |
|                  | Effet Vortex pour un mélange homogène  | <b>Ø</b>                |                       |                      |
|                  | Roulettes de transport et châssis de palettisation                               |                         |                       |                      |
|                  | Double jauge de niveau graduée   | <b>Ø</b>                |                       |                      |
|                  | Pistolet de rinçage  |                         |                       |                      |
|                  | Accessibilité de la pompe pour maintenance et hivernage                          |                         | <b>Ø</b>              | <b>Ø</b>             |
| Sécurité         | Hauteur de chargement optimal (1,20 m)   | <b>Ø</b>                | <b>②</b>              | <b>②</b>             |
|                  | Aucun risque de chute de l'utilisateur   | <b>Ø</b>                |                       |                      |
|                  | Absence d'éclaboussure et de mousse grâce au Vortex                              |                         |                       |                      |
|                  | Manipulation des vannes en partie haute  |                         |                       |                      |
|                  | Grille inox anti-intrusion   | <b>Ø</b>                |                       |                      |
| Divers           | Rince bidon intégré (rinçage des bidons en eau claire)                           | -                       | <b>②</b>              | <b>Ø</b>             |
|                  | Système easy-clean (nettoyage intérieur sécurisé)                                | -                       | -                     | <b>Ø</b>             |
|                  | Vanne 3 voies d'aspiration avec clapet anti-retour                               | En option               | En option             | En option            |